



Bu bölümde lokalde oluřturacađımız bir klasörü nasıl git deposu haline getirebiliriz bunu göreceđiz.

Aslında bu işlem aşırı basit □ başlayalım ;

ilk önce istediđiniz bir dizinde bir klasör oluřturalım ;

```
mkdir lokaldepo
```

yukarıda ki kod ile "lokaldepo" isimli bir klasör oluřturduk.řimdi bu klasörün iine girelim;

```
cd lokaldepo
```

Yukarıda ki kodu alıřtırdıđımızda "lokaldepo" klasörünün iine girdik.

řimdi tek yapmamız gereken ařađıdaki kodu girip bulunduđunuz klasörü git deposu haline getirebiliriz ;

```
git init
```

bu kodu girince bulunduđumuz klasör git deposu haline geliyor.Görünürde herhangi bir dosya oluřmuyor. ctrl-h tuřuna bastıđınızda gizli dosyalar görünür hale gelir ubuntu da ... lokaldepo klasörüne gizli dosyalar açık iken baktıđınızda ".git" isminde bir klasör oluřtuđunu görürsünüz ... tabiki bu klasör için geerli olan git dosyaları bu klasörde yer almaktadır versiyonlama bilgileri vs ...řayet bu klasörü silerseniz bu klasör için git ayarlarını tekrar yapılandırmanız gerekir ayrıca versiyonlamalarınız kaybolur ... bir klasörü

git deposu haline getirmeyi g6rdük ...

Umarım faydalı olmuřtur ☐

Serkan Kaya

Full Stack Java Developer